




Yksi ulkoyksikkö – monta sisäyksikköä!

MXZ-F-sarjan multisplit-mallit soveltuvat toimistojen viilentimiksi ja kotien lämpöpumpuiksi. Mallista riippuen laitteistot voidaan varustaa kahdella, kolmella, neljällä tai jopa viidellä sisäyksiköllä. Sisäyksikömallit voivat vaihdella ollen seinämalleja, lattiamalleja tai kattokasetteja.

Järjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö on huomaamattomampi ja soveltuu vaativaan ympäristöön paremmin kuin järjestelmät, joissa tarvitaan useita ulkoyksiköitä.

Kahden sisäyksikön ulkoyksikkö on saatavilla tavallisena tai Hyper Heating -mallina. Hyper Heating on Mitsubishi Electricin ainutlaatuinen teknologia, jonka avulla laitteistosta saadaan huikeat lämmitystehot kovillakin pakkasilla. Vielä -15 °C ulkolämpötilassa laitteisto kykenee tuottamaan täyden lämmitystehonsa 7 kW!



MXZ-4F72VF4



MXZ-2F53VFH4

Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö						Hyper Heating
		MXZ-2F53VFH4	MXZ-3F54VF4	MXZ-4F72VF4	MXZ-5F102VF2	MXZ-2F53VFH22
Sisäyksiköiden lukumäärä	kpl	2	2-3	2-4	2-5	2
Lämmitysteho [nimellisteho]	kW	1,0 - 7,0 [6,4]	Vain jäähdytyskäyttöön			1,0-7,0 [6,4]
Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW	1,1 - 5,6 [5,3]	2,9 - 6,8 [5,4]	3,7 - 8,8 [7,2]	3,9 - 11,0 [10,2]	1,1-6,0 [5,3]
Lämmitysteho -15 °C (maksimi)	kW	3,3	-			7,0
Pdesignh/Pdesignc	kW	3,5 / 5,3	- / 5,4	- / 7,2	- / 10,2	6,4 / 5,3
SCOP/SEER		4,5 / 8,6	- / 8,5	- / 8,1	- / 8,2	4,1 / 6,8
Energiatohokkuusluokka (lämmitys / jäähdytys)		A+ / A+++	- / A+++	- / A++	- / A++	A+ / A++
Ilmavirta (lämmitys / jäähdytys)	m³/h	2082 / 1962	- / 1860	- / 2124	- / 3342	2430 / 2580
Äänenpainetaso (L _{pa}) (jäähdytys / lämmitys)	dB	46 / 51	46 / -	48 / -	52 / -	45 / 47
Mitat (k x l x s)	mm	550 x 800 x 285	710 x 840 x 330	710 x 840 x 330	796 x 950 x 330	796 x 950 x 330
Paino	kg	38	58	59	62	61
Jännite, vaihe/taajuus	V, Vaihe/ Hz	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Maksimivirta	A	12,2	18,0	18,0	21,4	15,6
Varokekoko	A	16	20	20	25	16
Maksimi yhteisputkipituus	m	30	50	60	80	30
Maksimi putkipituus / sisäyksikkö	m	20	25	25	25	20
Maksimi korkeusero [jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö]	m	15 [10]	15 [10]	15 [10]	15 [10]	15 [10]
Putkiyhteet	tuumaa	1/4"x2, 3/8"x2	1/4"x3, 3/8"x3	1/4"x4, 3/8"x3, 1/2"x1	1/4"x5, 3/8"x4, 1/2"x1	1/4"x2, 3/8"x2
Kylmäaine	Tyyppi / GWP	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	Tehdastäyttö	kg	1,0	2,4	2,4	2,4
Soveltuvat sisäyksiköt						
Malli		Seinämallit		Kattokasettimallit		Lattiamallit
MXZ-2F53VFH4		LN25/35VG2, AY25/35		SLZ-M25/35		MFZ-KT25VG
MXZ-3F54VF4		LN25/35/50VG2, AY25/35		SLZ-M25/35/50		MFZ-KT25VG
MXZ-4F72VF4		LN25/35/50VG2, AY25/35		SLZ-M25/35/50		MFZ-KT25VG
MXZ-5F102VF2		LN25/35/50VG2, AY25/35, AP71		SLZ-M25/35/50		MFZ-KT25VG
MXZ-2F53VFH22		LN25/35VG2, AY25/35		SLZ-M25/35		MFZ-KT25VG

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11

02970 ESP00

Puh. (09) 290 2240

info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:

